

DE IDEALE MOTOR EN DE BESTE PICKUP VERENIGT TOT DE MEEST VOLMAAKTE PLATENSPELER!

Deze nieuwe „TRIOTRACK“ platenspeler biedt U werkelijkheidsweergave en minimum plaat-slijtage, gekoppeld aan de mogelijkheid alle drie plaatsnelheden te spelen. 33 1/3, 45 en 78 toeren per minuut door het draaien van één knopje! Dus ook geschikt voor de eerstdaags hier te lande verschijnende 45 toeren platen! Zie hier enkele technische gegevens die U stellig zullen interesseren:

PICKUP:

Voor de best denkbare weergave wordt gebruik gemaakt van het nieuwste RONETTE Turnover element type TO-284, dat is uitgerust met twee *volkomen onafhankelijke* van elkaar werkende salfieren, die bovendien op zeer eenvoudige wijze kunnen worden verwisseld. Door een klein knopje aan de kop van de pickup te draaien kunt U de juiste salfier kiezen: langspeel of standaard.

PLAATSLIJTAGE MINIMAAL!!!

De nealddruk bedraagt 8 gram en de zijdelingse beweging, die de slijtage van Uw platen beheert, is zo groot dat deze slijtage tot praktisch nul is gereduceerd. De resonantiearme arm is voorzien van een dubbel kogellager en nauwkeurig uitgebalanceerd.

GEEN „RUMBLE“:

Motorgestommel (Turntable rumble) is volkomen afwezig, tengevolge van de verende ophanging van de motor. Bovendien wordt de motorbeweging met behulp van een soepele snaar overgebracht naar het plateau.

GEEN „WOW“:

„Wow“ is een Amerikaanse uitdrukking en duidt op onregelmatige loop bij het afspelen. De „TRIO-TRACK“ heeft minder dan 2 0/100 „wow“, vooropgesteld dat er natuurlijk géén fouten in de opnamen aanwezig zijn.

STARTEN EN STOPPEN:

De „TRIOTRACK“ platenspeler is met een geheel nieuwe Start-Stop-inrichting uitgerust die met praktisch alle platen feilloos functioneert. Zij is zo geconstrueerd dat geen speciale instellingen nodig zijn en er ook geen plaat- en salfierslijtage kan optreden.

HET PLATEAU:


Het plateau loopt op een kogellager. Het is voorzien van een afneembaar en afwasbaar rubberdek, dat gemakkelijk stofvrij kan worden gehouden, in tegenstelling tot andere plateaux. Stof is nl. een vijand van langspeelplaten. Bovendien kan er door de veel betere adhesie tussen plateau en plaat geen slip optreden!

SNELHEIDS-SCHAKELAAR:

Omschakeling van de draaisnelheden geschiedt door een kleine knop, rechts op de montageplaat. De knop wordt linksom gedraaid, dus tegen de richting van de klok in.

110 EN 220 V WISSELSP.:

De motor is geschikt voor 110 en 220 V wisselsp. Voor 220 V waarop de motoren bij aflevering zijn ingesteld, staan de beide veldspoolen in serie, bij gebruik op 110 V moeten deze parallel geschakeld worden. Voor 127 V dient een weerstand van 200 Ohm, 2 Watt, te worden voorgeschakeld.



de ideale platen speler

> triotrack <

TECHNIEK IN CIJFERS:

3 snelheden: 33 1/3, 45 en 78 toeren per minuut.

Pickup: Kristal pickup-element, Fabrikaat RONETTE, type TO-284.

Stand „N” (groen) voor normale platen (78 t), saffier met 0,0025” radius.

Stand „L” (rood) voor microgroeven (33 1/3 en 45 t), saffier met 0,001” radius.

Naalddruk slechts 8 gram.

Frequentiebereik 25—10000 Hz.

Belastingsweerstand 0,5 MOhm.

Afgegeven spanning:

normaalzijde: 1 Veff bij 1000 Hz.
Langspeelzijde: 0,4 Veff bij 1000 Hz.

Motor: Asynchroonmotor, tweepolig, spanning 110 of 220 V, wisselst.

Verbruik slechts 7 Watt.

„Wow”: Minder dan 2 0/100.

Afmetingen: Lengte 330 mm, breedte 250 mm.

Benodigde hoogte boven montageplaat 45 mm.

Benodigde diepte onder montageplaat 60 mm.

Gewicht: 2,8 kg.



LAAT U EEN „TRIOTRACK” VOORSPLEEN BIJ:
NEDERLANDSCHE-AGENCIJEN

HANDELSONDERNEMING

N A H O (L. DE LANGE)

RADIO - ELECTRA

Sanderijnstraat 8 Prinsengr. 797

Tel. 87848 Tel. 48973

A M S T E R D A M

Triotrack

de ideale platenspeler!